




ASN Hoofdschakelaar nood-uit 125A 3P bodemmontage met as/hendel

Artikel nr. :	10019141	Merk :	ASN SONTHEIMER
Type :	NLC125-S/3V/C20/65	Serie :	NLC - Hoofdschakelaar nood-uit
GTIN :	4034656007393		

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	400 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✓	Nom. continuustroom Iu	125 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	125 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	125 Ampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	5 Kiloampère
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	65 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✓	Schakelvermogen bij 400 V	65 Kilowatt
Vloermontage	✓	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50 Kiloampère
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal polen	3
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Kleur bedieningselement	Rood	Breedte	142 Millimeter
Uitvoering van het bedieningselement	Deurkoppelingsdraaiaandrijving	Hoogte	113 Millimeter
Vergrendelbaar	✓	Diepte	75 Millimeter
Materiaal behuizing	Kunststof	Breedte in module-eenheden	0
Kleur behuizing	Grijs		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		