



## ASN Hoofdschakelaar 80A 3P bodemmontage

**Artikel nr. :** 10020335  
**Type :** HLC80-S/3VZ/C20  
**GTIN :** 4034656006754

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** HLC - Hoofdschakelaar

## Product kenmerken

|                                      |                                      |                                          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                    | Aantal schakelaars                       | 1              |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                    | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                    | Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 400 690 Volt   |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✗                                    | Nom. continuustroom Iu                   | 80 Ampère      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                    | Nom. continuustroom, AC-23, 400 V        | 80 Ampère      |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                    | Nom. continuustroom, AC-21, 400 V        | 80 Ampère      |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                    | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 0 Kilowatt     |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                    | Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 5 Kiloampère   |
| Apparaatbouwvorm                     | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 42 Kilowatt    |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                                    | Schakelvermogen bij 400 V                | 42 Kilowatt    |
| Vloermontage                         | ✓                                    | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 50 Kiloampère  |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                    | Aantal polen                             | 3              |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0              |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0              |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0              |
| Kleur bedieningselement              | Zwart                                | Breedte                                  | 142 Millimeter |
| Uitvoering van het bedieningselement | Lange draaigreep                     | Hoogte                                   | 113 Millimeter |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                    | Diepte                                   | 75 Millimeter  |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof                            | Breedte in module-eenheden               | 0              |
| Kleur behuizing                      | Grijs                                |                                          |                |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Boutklem                             |                                          |                |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                    |                                          |                |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP20                                 |                                          |                |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                               |                                          |                |