




ASN Hoofdschakelaar nood-uit 1000A 3P bodemmontage met as/hendel

Artikel nr. : 10020447
Type : NLC1000-M/3V/C20/65
GTIN : 4034656007690

Merk : ASN SONTHEIMER
Serie : NLC - Hoofdschakelaar nood-uit

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	400 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✓	Nom. continuustroom Iu	1000 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	1000 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	1000 Ampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	50 Kiloampère
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	525 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✓	Schakelvermogen bij 400 V	525 Kilowatt
Vloermontage	✓	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	100 Kiloampère
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal polen	3
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Kleur bedieningselement	Rood	Breedte	356,6 Millimeter
Uitvoering van het bedieningselement	Deurkoppelingsdraaiaandrijving	Hoogte	306 Millimeter
Vergrendelbaar	✓	Diepte	147 Millimeter
Materiaal behuizing	Kunststof	Breedte in module-eenheden	0
Kleur behuizing	Grijs		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		