



## ASN Hoofdschakelaar nood-uit 250A 4P 4-Gats Frontmontage

**Artikel nr. :** A422619  
**Type :** NLT250/4E/Z20-GB/Z1  
**GTIN :** 4034656167981

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** NLT - Hoofdschakelaar nood-uit

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkeld, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

## Product kenmerken

|                                      |                                      |                                          |                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                    | Aantal schakelaars                       | 1               |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                    | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt        |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                    | Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 24 690 Volt     |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✓                                    | Nom. continuustroom Iu                   | 250 Ampère      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                    | Nom. continuustroom, AC-23, 400 V        | 224 Ampère      |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                    | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 110 Kilowatt    |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                    | Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 4000 Kiloampère |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                    | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 132 Kilowatt    |
| Apparaatbouwvorm                     | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek | Schakelvermogen bij 400 V                | 110 Kilowatt    |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✗                                    | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 50 Kiloampère   |
| Vloermontage                         | ✗                                    | Aantal polen                             | 4               |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✓                                    | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0               |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0               |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0               |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                    | Breedte in module-eenheden               | 0               |
| Kleur bedieningselement              | Rood                                 |                                          |                 |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop                            |                                          |                 |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                    |                                          |                 |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof                            |                                          |                 |
| Kleur behuizing                      | Overig                               |                                          |                 |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                   |                                          |                 |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                    |                                          |                 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                 |                                          |                 |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                               |                                          |                 |

**OUDE ELFERINK BV**

Seizoensweg 48  
7532 SL Enschede

**T** +31 (0)53 430 40 09  
**E** info@oude-elferink.nl

**KVK** 08132475  
**BTW** NL.823402630B01

**BIC** RABONL2U  
**IBAN** NL11 RABO 0146 6411 59

**WWW.OUDE-ELFERINK.NL**