




## ASN Hoofdschakelaar 63A 3P 4-Gats Frontmontage

**Artikel nr. :** A532690  
**Type :** HLT63/3E/NS  
**GTIN :** 4034656003524

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** HLT - Hoofdschakelaar

## Product kenmerken

|                                      |                                      |                                          |                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                    | Aantal schakelaars                       | 1               |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                    | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt        |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                    | Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 24 690 Volt     |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✗                                    | Nom. continuustroom Iu                   | 63 Ampère       |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                    | Nom. continuustroom, AC-23, 400 V        | 41 Ampère       |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                    | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 18,5 Kilowatt   |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                    | Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 1260 Kiloampère |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                    | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 22 Kilowatt     |
| Apparaatbouwvorm                     | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek | Schakelvermogen bij 400 V                | 18,5 Kilowatt   |
| Vloermontage                         | ✗                                    | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 50 Kiloampère   |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✓                                    | Aantal polen                             | 4               |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0               |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0               |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0               |
| Kleur bedieningselement              | Zwart                                | Breedte in module-eenheden               | 0               |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop                            |                                          |                 |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                    |                                          |                 |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof                            |                                          |                 |
| Kleur behuizing                      | Grijs                                |                                          |                 |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                   |                                          |                 |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                    |                                          |                 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP54                                 |                                          |                 |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                               |                                          |                 |