



ASN Werkschakelaar 63A 3P Opbouw IP65

Artikel nr. : A532754
Type : RLO63/3PM-D2/Z33-SW
GTIN : 4034656184551

Merk : ASN SONTHEIMER
Serie : RLO - Werkschakelaar

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✗	Nom. continuustroom Iu	63 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	41 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	63 Ampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	18,5 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	1000 Kiloampère
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	22 Kilowatt
Vloermontage	✓	Schakelvermogen bij 400 V	18,5 Kilowatt
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	10 Kiloampère
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal polen	3
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Kleur bedieningselement	Zwart	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Breedte	146 Millimeter
Vergrendelbaar	✓	Hoogte	188 Millimeter
Materiaal behuizing	Kunststof	Diepte	138 Millimeter
Kleur behuizing	Grijs	Breedte in module-eenheden	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		