



ASN EMC Werkschakelaar 16A 3P Opbouw IP65

Artikel nr. :	A532756	Merk :	ASN SONTHEIMER	Lengte :	117,00
Type :	RLO16/3PM-D1/Z33-GB/EMC	Serie :	EMC - Werkschakelaar	Breedte :	100,00
GTIN :	4034656182953			Hoogte :	140,00

16A 3-polige ASN Sontheimer EMC-werkschakelaar gemonteerd in een PM-D1 IP65-behuizing. Deze schakelaar is voorzien van een metalen EMC-plaat met daarop 2 EMC-kabelklemmen (8-11mm) om het afschermingscircuit door de behuizing te leiden. De behuizing is aan de boven- en onderkant uitgerust met 2x M25 uitbreekpoorten en aan de linker- en rechterkant met 2x M20 uitbreekpoorten. Deze schakelaar beschikt over een kooiaansluiting van 2,5-16mm², geschikt voor het aansluiten van koperen geleiders. Vergrendeling is mogelijk met een hangslot in de uitstand. Bij vragen of specifieke wensen kunt u altijd contact opnemen.

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✓	Nom. continuïstroom I _u	16 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuïstroom, AC-23, 400 V	16 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. continuïstroom, AC-21, 400 V	16 Ampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	5,5 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	500 Kiloampère
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	7,5 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✓	Schakelvermogen bij 400 V	5,5 Kilowatt
Vloermontage	✓	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _q	10 Kiloampère
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal polen	3
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Kleur bedieningselement	Rood	Breedte	100 Millimeter
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Hoogte	161 Millimeter
Vergrendelbaar	✓	Diepte	111,5 Millimeter
Materiaal behuizing	Kunststof	Breedte in module-eenheden	0
Kleur behuizing	Grijs		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		

Beschermingsgraad (NEMA)

Overig

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48
7532 SL Enschede

T +31 (0)53 430 40 09
E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL