




#### ASN Hoofdschakelaar 25A 3P 4-Gats Frontmontage

**Artikel nr. :** A550291  
**Type :** HLO25/3E/Z33-SW/Z1/2xZ62  
**GTIN :** 4034656181109

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** HLO - Hoofdschakelaar

### Product kenmerken

|                                      |                                      |                                          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                    | Aantal schakelaars                       | 1              |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                    | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                    | Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 24 690 Volt    |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✗                                    | Nom. continuustroom Iu                   | 25 Ampère      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                    | Nom. continuustroom, AC-23, 400 V        | 19 Ampère      |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                    | Nom. continuustroom, AC-21, 400 V        | 25 Ampère      |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                    | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 7,5 Kilowatt   |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                    | Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 500 Kiloampère |
| Apparaatbouwvorm                     | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 9 Kilowatt     |
| Vloermontage                         | ✗                                    | Schakelvermogen bij 400 V                | 7,5 Kilowatt   |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✓                                    | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 10 Kiloampère  |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                    | Aantal polen                             | 3              |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0              |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0              |
| Kleur bedieningselement              | Zwart                                | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0              |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop                            | Breedte in module-eenheden               | 0              |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                    |                                          |                |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof                            |                                          |                |
| Kleur behuizing                      | Overig                               |                                          |                |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                   |                                          |                |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                    |                                          |                |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                 |                                          |                |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                               |                                          |                |