




ASN Hoofdschakelaar 80A 4P 4-Gats Frontmontage

Artikel nr. : A550445
Type : HLT80/4E/Z33-SW/Z1/2xZ62
GTIN : 4034656181062

Merk : ASN SONTHEIMER
Serie : HLT - Hoofdschakelaar

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓
Uitvoering als werkschakelaar	✓
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓
Uitvoering als noodstopinrichting	✗
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗
Motoraandrijving optioneel	✗
Motoraandrijving geïntegreerd	✗
Uitschakelspoel optioneel	✗
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Vloermontage	✗
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✓
Geschikt voor frontmontage centraal	✗
Geschikt voor verdelerinbouw	✗
Geschikt voor tussenbouw	✗
Kleur bedieningselement	Zwart
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Vergrendelbaar	✓
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Met voorbereide bekabeling	✗
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig

Aantal schakelaars	1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Nom. continuustroom Iu	80 Ampère
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	55 Ampère
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	22 Kilowatt
Toegelaten korte-duur stroom Icw	1260 Kiloampère
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	30 Kilowatt
Schakelvermogen bij 400 V	22 Kilowatt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50 Kiloampère
Aantal polen	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Breedte in module-eenheden	0