



#### ASN Hoofdschakelaar nood-uit 100A 4P DIN-rail Montage

**Artikel nr. :** A550709  
**Type :** NLT100/4T/Z20-GB  
**GTIN :** 4034656181611

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** NLT - Hoofdschakelaar nood-uit

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

### Product kenmerken

|                                      |                                      |                                          |                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                    | Aantal schakelaars                       | 1               |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                    | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt        |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                    | Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 24 690 Volt     |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✓                                    | Nom. continuustroom Iu                   | 100 Ampère      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                    | Nom. continuustroom, AC-23, 400 V        | 70 Ampère       |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                    | Nom. continuustroom, AC-21, 400 V        | 100 Ampère      |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                    | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 30 Kilowatt     |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                    | Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 2000 Kiloampère |
| Apparaatbouwvorm                     | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 37 Kilowatt     |
| Vloermontage                         | ✓                                    | Schakelvermogen bij 400 V                | 30 Kilowatt     |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                    | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 20 Kiloampère   |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                    | Aantal polen                             | 4               |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✓                                    | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0               |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0               |
| Kleur bedieningselement              | Rood                                 | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0               |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop                            | Breedte in module-eenheden               | 0               |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                    |                                          |                 |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof                            |                                          |                 |
| Kleur behuizing                      | Overig                               |                                          |                 |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                   |                                          |                 |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                    |                                          |                 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP40                                 |                                          |                 |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                               |                                          |                 |