



ASN Hoofdschakelaar nood-uit UL489/CSA 32A 3P Bodemmontage

Artikel nr. :	A551234	Merk :	ASN SONTHEIMER	Lengte :	92,00
Type :	NLX80/3V/Z33-GB/Z45	Serie :	NLX- Hoofdschakelaar nood-uit UL489	Breedte :	60,00
GTIN :	4034656183707			Hoogte :	96,00

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✓	Nom. continuustroom Iu	32 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	32 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	32 Ampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	15 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50 Kiloampère
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek	Aantal polen	3
Geschikt voor bodemmontage	✓	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Vloermontage	✓	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Breedte	60 Millimeter
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Hoogte	96 Millimeter
Geschikt voor tussenbouw	✗	Diepte	92 Millimeter
Kleur bedieningselement	Rood	Breedte in module-eenheden	0
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop		
Vergrendelbaar	✓		
Materiaal behuizing	Kunststof		
Kleur behuizing	Overig		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		