




#### ASN Hoofdschakelaar nood-uit UL489/CSA 32A 3P DIN-rail Montage

|                      |                 |                |                                     |                  |       |
|----------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| <b>Artikel nr. :</b> | A551236         | <b>Merk :</b>  | ASN SONTHEIMER                      | <b>Lengte :</b>  | 92,00 |
| <b>Type :</b>        | NLX80/3T/Z20-GB | <b>Serie :</b> | NLX- Hoofdschakelaar nood-uit UL489 | <b>Breedte :</b> | 60,00 |
| <b>GTIN :</b>        | 4034656183806   |                |                                     | <b>Hoogte :</b>  | 96,00 |

### Product kenmerken

|                                      |                                      |                                          |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                    | Aantal schakelaars                       | 1             |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                    | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt      |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                    | Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 24 690 Volt   |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✓                                    | Nom. continuustroom Iu                   | 32 Ampère     |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                    | Nom. continuustroom, AC-23, 400 V        | 32 Ampère     |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                    | Nom. continuustroom, AC-21, 400 V        | 32 Ampère     |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                    | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 15 Kilowatt   |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                    | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 50 Kiloampère |
| Apparaatbouwvorm                     | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek | Aantal polen                             | 3             |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0             |
| Vloermontage                         | ✓                                    | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0             |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0             |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                    | Breedte                                  | 60 Millimeter |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✓                                    | Hoogte                                   | 96 Millimeter |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                    | Diepte                                   | 92 Millimeter |
| Kleur bedieningselement              | Rood                                 | Breedte in module-eenheden               | 0             |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop                            |                                          |               |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                    |                                          |               |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof                            |                                          |               |
| Kleur behuizing                      | Overig                               |                                          |               |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                   |                                          |               |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                    |                                          |               |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP40                                 |                                          |               |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                               |                                          |               |