



ASN Werkschakelaar 160A 6P Opbouw IP65

Artikel nr. : A551663
Type : RLT160/6K4/Z20-SW/2xPE
GTIN : 4034656185282

Merk : ASN SONTHEIMER
Serie : RLT - Werkschakelaar

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✗	Nom. continuustroom Iu	160 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	50 Kilowatt
Motoraandrijving optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	4000 Kiloampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	75 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Schakelvermogen bij 400 V	50 Kilowatt
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50 Kiloampère
Geschikt voor bodemmontage	✓	Aantal polen	6
Vloermontage	✓	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Breedte	373 Millimeter
Geschikt voor tussenbouw	✗	Hoogte	373 Millimeter
Kleur bedieningselement	Zwart	Diepte	289 Millimeter
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Breedte in module-eenheden	0
Vergrendelbaar	✓		
Materiaal behuizing	Kunststof		
Kleur behuizing	Grijs		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		