



ASN Werkschakelaar stalen behuizing 32A 4P

Artikel nr. : A551940
Type : WAO2985/RL032/4B1/Z33-GB
GTIN : 4034656012359

Merk : ASN SONTHEIMER
Serie : Werkschakelaar stalen behuizing

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✓	Nom. continuustroom Iu	25 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	19 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	25 Ampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	7,5 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	500 Kiloampère
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	9 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✓	Schakelvermogen bij 400 V	7,5 Kilowatt
Vloermontage	✓	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	10 Kiloampère
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal polen	4
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Kleur bedieningselement	Rood	Breedte	150 Millimeter
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Hoogte	200 Millimeter
Vergrendelbaar	✓	Diepte	154 Millimeter
Materiaal behuizing	Staal	Breedte in module-eenheden	0
Kleur behuizing	Grijs		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		