




ASN Werkschakelaar polyester behuizing 160A 4P

Artikel nr. : AE-120049
Type : RLT160/4-CA44/Z20-SW
GTIN : 6151200843875

Merk : ASN SONTHEIMER
Serie : Werkschakelaar polyester behuizing

160A 4-polige ASN Sontheimer werkschakelaar gemonteerd in een stevige 360x360x170 IP65 polyester behuizing voorzien van een transparante deksel. De wartelinvoer kan bij deze werkschakelaar zelf bepaald worden. Deze schakelaar beschikt over een kooiaansluiting van 10-185mm² die geschikt is voor het aansluiten van koperen geleiders. Vergrendeling is mogelijk door middel van een hangslot in de uitstand. Bij vragen of specifieke wensen kunt u altijd contact opnemen.

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✗	Nom. continuustroom Iu	160 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	50 Kilowatt
Motoraandrijving optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	4000 Kiloampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	75 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Schakelvermogen bij 400 V	50 Kilowatt
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50 Kiloampère
Geschikt voor bodemmontage	✓	Aantal polen	4
Vloermontage	✓	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Breedte	360 Millimeter
Geschikt voor tussenbouw	✗	Hoogte	360 Millimeter
Kleur bedieningselement	Zwart	Diepte	170 Millimeter
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Breedte in module-eenheden	0
Vergrendelbaar	✓		
Materiaal behuizing	Kunststof		
Kleur behuizing	Grijs		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48
7532 SL Enschede

T +31 (0)53 430 40 09
E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL