



Product nr. **S-ELMABM829**
 Omschrijving Digitale TRMS multimeter CAT IV 1000V AC/DC RMS Multimeter
 Merk (product) Elma
 Serie (product) Test en meet apparatuur
 Type (product) ELMABM829

Product kenmerken

Indicatie/aanduiding	Analoog/digitaal	Max. spanningsbereik AC	1000 Volt
Schaalindeling balkaanduiding lineair	✓	Max. spanningsbereik DC	1000 Volt
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	✗	Max. spanningsmeetbereik, AC/DC	1000 Volt
Meervoudige indicatie	✓	Max. stroommeetbereik AC	20 Ampère
Met schermverlichting	✓	Max. stroommeetbereik DC	20 Ampère
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch	Max. stroommeetbereik, AC/DC	20 Ampère
Kleinste resolutie wisselspanning	0,01 mV	Max. stroommeetbereik met klemfactor	0 Ampère
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,01 mV	Max. weerstandsmmeetbereik	60 Megaohm
Laagste resolutie, AC/DC spanning	0,001 mV	Max. temperatuurmeetbereik	1000 Graden Celsius
Kleinste resolutie wisselstroom	0,1 µA	Max. capaciteitsmeetbereik	25000 Microfarad
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 µA	Max. frequentiemmeetbereik	1000 Kilohertz
Laagste resolutie, AC/DC stroom	0,1 µA	Isolatiweerstandsmmeetbereik	0 0 Megaohm
Clippfactoren voor stroomsensor	1:1	Relatieve meetnauwkeurigheid	0,08 Percentage
Clippfactoren voor stroomtransformator	1:1	Max. spanning meetcircuitcategorie	1000 Volt
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	✗		
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm		
Temperatuurmeting RTD	✗		
Temperatuurmeting	✓		
Temperatuurmeting TC	✓		
Kleinste resolutie temperatuur	1 °C		
Capaciteitsmeting	✓		
Kleinste resolutie capaciteit	0,00001 µF		
Frequentiemmeting	✓		
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz		
Weerstandtest/diodetest	✓		
Meetprincipe	Ware RMS-meting		
Nom. testspanning 10 V	✗		
Nom. testspanning 50 V	✗		

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48
 7532 SL Enschede

T +31 (0)53 430 40 09
 E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475
 BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U
 IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL

OUDE ELFERINK

DAT SCHAKELT BETER

Nom. testspanning 100 V	✗
Nom. testspanning 250 V	✗
Nom. testspanning 500 V	✗
Nom. testspanning 1000 V	✗
Kabellengtemeting	✗
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	✗
Vermogens- en energiemeting	✗
Harmonische analyse/power quality	✗
Met decibelmeting (dB)	✗
Relatieve waarde meting	✓
Inductiviteitsmeting	✗
Met geleidbaarheid-meting	✗
Doorgangstest	✓
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	✓
Maximaalwaardegeheugen	✓
Minimumwaardegeheugen	✓
Piekwaardegeheugen	✓
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen	✗
Rendementsmeting (TRMS)	✓
Metingen van duty cycle	✗
Toerentalmeting	✗
Meetwaardegeheugen	✓
Interface	✓
Bluetooth interface	✗
IR-interface	✗
Zekeringsautomaat	✗
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Stroomvoorziening	Batterij
Explosiegeteste uitvoering	✗
Beschermingsgraad (IP)	Overig
Kalibratie conform ISO/IEC 17025	✗
Kalibratiecertificaat volgens DAkkS	✗
COFRAC gecertificeerd	✗

Artikel informatie

Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)	GTIN	Bruto gewicht	Goederencode (CBS)
S-ELMABM829	Digitale TRMS multimeter CAT IV 1000V AC/DC RMS Multimeter	05706445410323	0,66 kg	90303310

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48
7532 SL Enschede

T +31 (0)53 430 40 09
E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL